

Verfahren Sie wie folgt:

- Stichtlängenrad nach links drehen, bis die Markierung auf dem Rad mit der Punktmarkierung auf der Maschine übereinstimmt.

Hinweis: wenn das gewünschte Muster nicht genäht wird, obwohl die Markierungen in übereinstimmung gebracht wurden, Rückwärtstaste drücken.

Balance bei elastischen Stichen

Bei elastischen Stichen ist möglicherweise die Balance einzustellen, um ein optimales Nahtbild zu erzielen.

Bevor Sie den Balance-Schieber von der Grundstellung verschieben, wird die Durchführung einer Nähprobe empfohlen. Wenn die Einstellung nötig ist, ist der Balance-Schieber beim Nähen zu verschieben.

- Balance-Schieber nach rechts bringen, um das Stichmuster offener zu nähen.
- Balance-Schieber nach links bringen, um das Stichmuster geschlossener zu nähen.

Ga als volgt te werk:

- Steeklengte-wiel naar links draaien tot de markering op het wiel met de puntmarkering op de machine overeenstemt.

Opmerking: wanneer de gewenste steek niet wordt genaaid, hoewel de markeringen met elkaar in overeenstemming werden gebracht, druk dan de achteruitnaaiknop.

Balans bij elastische steken

Bij elastische steken moet mogelijk de balans worden ingesteld, om de beste naad te verkrijgen.

Voor dat u de balans-schuiver van de basisinstelling verschuift is het aan te raden om een naaiproof te maken. Wanneer de instelling noodzakelijk is, dient de balans-schuiver tijdens het naaien te worden verschoven.

- Balans-schuiver naar rechts bewegen om de steek iets wijder te naaien.
- Balans-schuiver naar links bewegen om de steek iets nauwer te naaien.

rechte steek,
zigzag steek
enz






























Punti decorativi per modelli 2718, 2724, 2730

	PUNTO	Lettera	Larghezza	Posizione ago	Lun- ghezza	Piedino	Impiego
2718	Punto diritto	A			a piacere	Universale	Lavori normali
	Punto zig-zag	A			a piacere	Universale	Per cuciture elastiche e ricami
2724	Punto invisibile	B			1,5 - 2,5	per punto invisibile	Finitura di orli
	Punto zig-zag multiplo	C			1,0 - 2,0	Speciale	Travette
2730	Punto overlock	D			1,0 - 2,0	Speciale	Orli su maglieria ed elasticizzati
	Punto luna	E			0 - 1,0	Speciale	Bordure
	Punto domino	F			0 - 1,0	Speciale	Effetti ornamentali
	Punto ornamentale	G			1,0 - 2,0	Speciale	Bordure e effetto smok
	Punto fagotto	H			1,0 - 2,0	Speciale	Effetti ornamentali

Punto diritto,
punto a
zig-zag ecc.

Punti elastici

per modelli 2718, 2724, 2730

PUNTO	Lettera	Larghezza	Posizione ago	Lun- ghezza	Piedino	Impiego
Punto diritto elastico	A				Speciale	Cuciture elastiche
Punto ric-rac	A				Speciale	Cuciture robuste e resistenti
Punto overlock aperto (a sinistra)	B				Speciale	Per abbigliamento sportivo e moda mare
Punto piuma	C				Speciale	Per corsetteria
Punto overlock elastico	D				Speciale	Lavori di unione e finitura orli
Punto montagna	E				Speciale	Sorfilatura e orli ornamentali
Punto corona	F				Speciale	Per unire pezzi di stoffa testa a testa
Punto a galloni	G				Speciale	Classica finitura orli
Punto spina	H				Speciale	Finitura orli

Punto diritto, punto a zig-zag ecc.

Dekorative Stiche

für Modelle 2718, 2724, 2730

	STICHMUSTER	Buchstabe	Stichbreite	Nadelposition	Stichlänge	Nähfuß	Anwendung
2718	Geradstich	A			Beliebig	Standard	Für allgemeine Näharbeiten
	Zickzackstich	A			Beliebig	Standard	Für dehnbare Nahte und Stickarbeiten
	Blindstich	B			1,5 - 2,5	Blindstichfuß	Zum Versäubern
2724	Mehrfacher Zickzackstich	C			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Zum Riegeln
	Overlockstich	D			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Zum Versäubern von Strick- und Stretchwaren
2730	Mondstich	E			0 - 1,0	Sonderfuß	Für Bordüren
	Dominostich	F			0 - 1,0	Sonderfuß	Für Verzierungen
	Zierstich	G			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Für Bordüren und Smokarbeiten
	Fagottstich	H			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Für Verzierungen